

DCN-CONCM Concentus 主席机

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 抗手机信号干扰
- ▶ 小巧精致
- ▶ 内置可折叠平板扬声器
- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 电缆连接位于主席机底部

造型时尚且采用人机工程学设计的主席机具有主持会议所需的全部必要功能，同时具有抗手机信号干扰的能力。DCN-CONCM 主席机的外观与 DCN-CONFF 代表机类似，但多出一个主席优先按钮。按下主席优先按钮，当前开启的所有代表机话筒都被临时或永久关闭，使主席能够对会议加以控制。主席机可启动、停止或暂停投票、取消发言请求、关闭所有开启的代表机话筒，以及调回要显示的消息。具有背光照明的图形 LCD 显示屏，可以显示多种字符，包括复杂的欧洲语言文字或基于图标字符的文字（例如中文）。可选择的通道数量被自动设置为当前可用的同传语言通道数量。平板扬声器提供回优异的声音效果，并将回授降至最低，从而提高语音清晰度，当主席机不用时，平板扬声器可以方便地折叠起来。

基本功能

控件和指示灯

- 主席优先按钮可临时或永久关闭已开启的代表机话筒，同时发出可选择的提示音，只要按住主席优先按钮，主席机话筒就会一直保持开启状态。
- 通道选择器带背光照明，可显示所选择的通道编号并通过通道选择（上/下）按钮选择同传通道
- 主席机两侧设有耳机音量调整旋钮
- 图形 LCD 显示屏。通常显示的内容包括：
 - 按钮功能描述
 - 多语种提示
 - 当前发言者数量及其资料
 - 请求发言者的信息及确认
 - 投票结果

- 剩余/已用发言时间
- 公共和个人消息
- 其他用户信息
- 带 LED 指示灯的五个功能按钮（与图形 LCD 屏幕配合使用）。按钮可提供显示信息，例如短消息、会议相关信息和话筒用户相关信息。根据所用的软件，这五个按钮可以用于投票表决，黄色的确认指示灯用于代表登记：
 - 出席、赞成 (+)、反对 (-)、弃权 (X)（议会式表决）
 - 数字：1 至 5（多项选则或征求意见式表决）
 - 等级评价：--、-0、+、++（倾向性调查）
- 使用读卡器和/或 PIN 码进行代表身份识别和出入控制
- 可折叠的平板扬声器，在话筒打开时自动静音
- 话筒“开/关”或“请求发言”按钮
- 位于平板扬声器顶部的“话筒开启”指示灯
- 话筒按钮上方的三色指示灯：
 - 红色的“话筒开启”指示灯
 - 绿色的“请求发言”确认指示灯
 - 黄色的“VIP”指示灯。当代表机作为笔记本电脑的外接设备时，“VIP”指示灯才会在 PC 控制软件的控制下被点亮

互联

- 话筒插座
- 2 米（78.7 英寸）电缆，带模压六针圆形插头
- 用于外接话筒或头戴式话筒的插孔
- 六针圆形插座，用于环路连接
- 八针插座，可连接 LBB 3555/00 内部通讯话机、外接出席和安全设备接点，例如指纹仪
- 机身左右两侧都有 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插座

- 用于连接外部话筒或头戴式话筒的 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声插座

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

耳机	
频率响应	30 Hz 至 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆
头戴式话筒	
频率响应	30 Hz - 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆
额定话筒输入电平	7 mVrms
过载话筒输入电平	> 124 mVrms
接口	

推荐外部话筒类型 (或头戴式话筒)

组件	驻极体电容式话筒
指向性	全向
工作电压	5 VDC
灵敏度	1200 欧姆时为 62 dB (0 dB = 1 V/mbar, 1 kHz)
频率响应	100 Hz 至 14 kHz
连接器	3.5 毫米 (0.14 英寸) 单声道或立体声插孔

机械指标

安装	桌面 (便携式或固定式安装) 和嵌入式安装
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	(不含话筒)
桌面安装	50 x 275 x 155 毫米 (2.0 x 10.8 x 6.1 英寸)
嵌入式安装	30 x 275 x 155 毫米 (1.2 x 10.8 x 6.1 英寸)
重量	1.4 千克 (3.1 磅)

顶部颜色	碳黑色 (PH 10736) 附带银白色 (RAL 9022) 面板
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-CONCM Concentus 主席机

可插拔话筒、表决功能、通道选择、2 个耳机插孔、图形显示屏、优先按钮和话筒单独订购

订购号 **DCN-CONCM**

硬件附件

DCN-MICS 可插拔短话筒

长 310 毫米 (12.2 英寸), 银白色

订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 可插拔长话筒

长 480 毫米 (18.9 英寸), 银白色

订购号 **DCN-MICL**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn