

DCN-CONCS Concentus 通道选择器

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 对手机干扰的敏感度低
- ▶ 小巧精致的代表装置
- ▶ 内置可折叠平板扬声器
- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 位于装置底部的电缆连接

此 DCN-CONCS 装置与 DCN-CON 标准代表装置类似，但增加了内置语言通道选择器。这使其适合使用多种语言且提供同声传译的会议。通道选择器包括向上和向下选择键以及带背光的 2 位数显示屏，便于用户快速选择所需的语言通道。通道选项数自动限制为可用的语言通道数量。平板扬声器提供声反馈最小的超级音效，从而提高语音清晰度。当该装置不用时，扬声器面板可以方便地折叠起来。

基本功能

控件和指示灯

- 附带背光通道编号显示屏和通道选择键（上/下）的通道选择器
- 装置两侧设有耳机音量控件
- 内置可折叠平板扬声器，在话筒打开时自动静音
- 话筒“开/关”或“发言请求”按钮
- 扬声器顶部的“话筒打开”指示灯
- 话筒按钮上方的三色指示灯：
 - 红色“话筒打开”指示灯
 - 绿色“发言请求”确认指示灯
 - 黄色“VIP”指示灯。“VIP”指示灯在代表装置加入笔记簿时亮起，且仅在使用 PC 控制软件时可用。
- 五个附带黄色 LED 确认指示灯的投票按钮，可用于登记：
 - 出席、赞成 (+)、反对 (-)、弃权 (X)（代表大会投票）
 - 数字：1 至 5（多选或民意调查）
 - 等级：--、-、0、+、++（听众响应）

互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器

- 用于外部话筒或头戴式话筒的插孔
- 六针圆形连接器，用于执行环路连接
- 八针模块化插孔连接器，用于连接内部通讯对讲机 LBB 3555/00 以及外部出席和防欺骗触点，例如指纹读取器
- 左右 3.5 毫米耳机插孔（0.14 英寸），立体声插孔类型
- 用于 3.5 毫米（0.14 英寸）外部话筒或头戴式话筒的接口，立体声插孔类型

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

耳机	
频率响应	30 Hz 至 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆
头戴式话筒	
频率响应	30 Hz - 20 kHz

负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆
额定话筒输入电平	7 mVrms
过载话筒输入电平	> 124 mVrms
接口	

推荐外部话筒类型（或头戴式话筒）

组件	驻极体电容式话筒
指向性	全向
工作电压	5 VDC
灵敏度	1200 欧姆时为 62 dB (0 dB = 1 V/mbar, 1 kHz)
频率响应	100 Hz 至 14 kHz
连接器	3.5 毫米 (0.14 英寸) 单声道或立体声插孔

机械指标

安装	桌面（便携式或固定式安装）和嵌入式安装
尺寸（高 x 宽 x 厚）	（不含话筒）
桌面安装	50 x 275 x 155 毫米 (2.0 x 10.8 x 6.1 英寸)
嵌入式安装	30 x 275 x 155 毫米 (1.2 x 10.8 x 6.1 英寸)
重量	1.4 千克 (3.1 磅)
顶部颜色	碳黑色 (PH 10736) 附带银白色 (RAL 9022) 面板
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-CONCS Concentus 通道选择器

可插拔话筒、表决功能、通道选择、2 个耳机插孔和话简单独订购

订购号 **DCN-CONCS**

硬件附件

DCN-MICS 可插拔短话筒

长 310 毫米 (12.2 英寸)，银白色

订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 可插拔长话筒

长 480 毫米 (18.9 英寸)，银白色

订购号 **DCN-MICL**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn