

DCN-IDESK 译员台

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 抗手机信号干扰
- ▶ 人机工程学设计，且方便视力障碍人士使用
- ▶ 多达 31 个同声传译通道和 1 个会场语言通道，20KHz 音频带宽
- ▶ 带背光照明的图形 LCD 显示屏，在光线较暗的条件下也能清晰显示信息
- ▶ 5 个语言通道快捷键，屏上有选择指示

造型时尚、设计精美的 DCN-IDESK 译员机供一位译员使用，完全符合国际通用标准。译员机上的按钮依据不同的使用功能进行清晰明确的布局，直观易用，避免出错。话筒插座用于连接可插拔话筒（DCN-MICS 和 DCN-MICL，单独订货）

基本功能

- 每个同传语种可连接六个译员机
- 桌面安装和镶嵌安装
- 可插拔话筒 (DCN-MICS)
- 人机工程学设计

按键和指示灯

- A 和 B 通道输出，具有屏上状态和选择指示
- 所有通道都有屏上显示的通道编号、语言名称和音质
- 方便视力障碍人士使用，例如在按钮上有凸起点和提示话筒开/关状态和功能选择的提示音
- 带语言通道选择器的内置扬声器
- 计时器，提示翻译时间
- 发言降速功能，提醒当前发言者放慢语速
- 请求操作人员或服务人员帮助
- 译员间通话指示灯
- 自动选择头戴式耳机
- 进入编程模式后，可以通过显示屏上的菜单方便地编程
- 话筒按键带环形指示灯，红色表示“正在使用”，绿色表示“未使用”
- 静音键
- 帮助键
- 降速（放慢语速）键

- 操作人员和主席进行内部通话键
- 带黄色 LED 指示灯的消息键
- 内部通话用黄色 LED 指示灯
- A 和 B 通道占用黄色 LED 指示灯
- 用于通道设置（和其他功能）的旋转按钮。按下此按钮可将选项设为第一个可用通道
- 带背光照明的 LCD 显示屏，可显示选定的和使用中的输出通道及其编号和语言缩写
- 扬声器音量调节旋钮
- 耳机音量调节旋钮
- 耳机音调调节旋钮
- 提示音开/关按键
- 五个语言通道快捷键
- 带绿色 LED 指示灯的自动切换键
- 用于选择快捷键所对应的同传语种通道和扬声器通道的旋转按钮 按下此按钮，将选择项设置到第一个可用通道
- 带背光照明的 LCD 显示屏，可显示选定的和使用中的输出通道及其编号、通道名称缩写和音质指示灯。还会显示选定的扬声器通道和缩写名称

互连

- 话筒插座
- 五针 180° Din 耳机或头戴式耳机插座，符合 IEC 574-3 的规定
- 6.3 毫米（0.25 英寸）和 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插座
- 2 米（78.7 英寸）DCN 电缆，带模压六针圆形插头
- 六针圆形插座，用于环路连接
- 八针插座，用于连接内部对讲机和译员间“使用中”指示

技术规格

电气指标

耳机	
频率响应	30 Hz – 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 30 mW/32 ohm
头戴式话筒	
频率响应	30 Hz – 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	60 mW/32 ohm
额定话筒输入电平	7 mVrms
过载话筒输入电平	> 124 mVrms

机械指标

安装	放置或固定在桌面上
尺寸（高 x 宽 x 厚） （带话筒）	82 x 330 x 170 毫米 （3.2 x 13 x 6.7 英寸）
倾斜	25 度
重量	1.3 千克（2.87 磅）
顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
基座颜色	
DCN-IDESEK-L	浅灰色 (RAL 000 7500)
DCN-IDESEK-D	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-IDESEK-L 译员台，浅色
浅色基座、话筒单独订购
订购号 **DCN-IDESEK-L**

DCN-MICS 可插拔短话筒
长 310 毫米（12.2 英寸），银白色
订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 可插拔长话筒
长 480 毫米（18.9 英寸），银白色
订购号 **DCN-MICL**

DCN-IDESEK-D 译员台，深色
深色基座、话筒单独订购
订购号 **DCN-IDESEK-D**

DCN-MICS 可插拔短话筒
长 310 毫米（12.2 英寸），银白色
订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 可插拔长话筒
长 480 毫米（18.9 英寸），银白色
订购号 **DCN-MICL**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn